

# INSTRUKCJA OBSŁUGI

## WÓZEK NA ZAKUPY LUARO SKŁADANY 8 KÓŁEK POKRYWA

### PARAMETRY TECHNICZNE

- Rozmiar kół: 22,5 cm
- Wymiary produktu: 47,5 × 45,8 × 94 cm
- Maksymalne obciążenie: 45 kg
- Materiał: PP
- Waga: 3300 g

### CZYSZCZENIE

- Produkt należy przetrzeć miękką ściereczką z dodatkiem lekkiego środka myjącego, np. płynu do mycia naczyń.
- Nie należy szorować produktu ostrą częścią gąbki lub przy użyciu szczotek i druciaków, gdyż mogą one prowadzić do trwałego uszkodzenia powierzchni produktu.
- Produktu nie należy czyścić przy użyciu alkoholi, gdyż mogą one prowadzić do miejscowego odbarwienia produktu.
- Produktu nie należy czyścić przy użyciu acetonu, gdyż może on prowadzić do poważnego uszkodzenia produktu.
- Produkt należy chronić przed nadmiernym dostępem promieni słonecznych, gdyż mogą one prowadzić do powstania odbarwień.
- Po umyciu produkt należy przetrzeć suchym ręcznikiem papierowym lub miękką ściereczką.
- Nie należy suszyć produktu w pobliżu źródeł ciepła, gdyż może to prowadzić do odkształcenia się produktu.

### OSTRZEŻENIA

1. Montaż produktu powinna przeprowadzić osoba dorosła.
2. Wózku nie należy przewozić ludzi ani zwierząt.
3. Produkt należy przechowywać z dala od źródeł ciepła i otwartego ognia, gdyż mogą one prowadzić do jego trwałego uszkodzenia.
4. Należy regularnie kontrolować stan produktu. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości należy natychmiast przerwać korzystanie.
5. Uszkodzony produkt należy zutylizować zgodnie z lokalną polityką gospodarowania odpadami.
6. Instrukcja zawiera ważne informacje, należy więc zachować ją na wypadek wystąpienia jakichkolwiek wątpliwości.

KX2786 Wózek na zakupy LUARO składany 8 kółek pokrywa


Producent: KIK Sp. z o. o. Sp. k. Aleja 1000 – lecia Państwa Polskiego 8, 15 – 111 Białystok, Polska

kik.zakupy@ikonka.eu


<https://www.ikonka.eu/gpsr.html>

Wyprodukowano w Chinach


# MONTAŻ




Po wyjęciu z kartonu rozłóż skrzynię.




2. Zdejmij pokrywę.




3. Rozłóż wózek.




4. Całkowicie wysuń prowadnicę i opuść dolną pokrywę.




5. Wyjmij drążek i włóż go do przeznaczonego gniazda (jeśli dotyczy).




6. Przymocuj plastikowy element drążka pociągowego do jego końcówki (jeśli dotyczy).



7. Zabezpiecz pręt mocujący, przeprowadzając go przez otwór (jeśli dotyczy).



8. Naciskając metalową zapadkę, nasuń koło na metalowy trzpień, aż zatrzaśnie się na miejscu.



9. Umieść pokrywę na górze i zablokuj ją, aby zakończyć montaż.

## Ważna uwaga:

Pokrywa posiada mechanizm zatraskowy zintegrowany z korpusem skrzyni. Aby zdjąć pokrywę, należy jednocześnie i równomiernie nacisnąć do góry wszystkie cztery rogi.